



StarShape / StarPack Series スターシェイプ/スターパック

Superior solutions for a wide range of applications

特徴

- CO2スラブレレーザーと外部光学系（ガルバノ光学系または固定光学系）を組み合わせたレーザーシステム
- レーザー発振器は、用途に応じて100ワット以上のパワーレンジから選択可能
- プラスチック、フィルム、ガラス、紙、皮革など多様な材料への切断、スクライビング、穴あけに最適
- 移動体への加工を可能にするOn-the-flyオプション
- 広域エリア対応の3Axisスキャナーを選択可能（ガルバノ光学系）
- 速度追従用WMC搭載可能（StarPack WD）
- ガルバノ光学系のダブルヘッドまたは固定光学系の多ヘッド対応可能
- 各種カスタマイズ可能



仕様

SSH	C10/P10	C15/P15	C25/P25	P30	P45	P65
タイプ	CO2封切スラブレレーザー					
定格出力(W)	125	175	250	300	450	650
励起/波長	RF / 10.6μm (別波長オプションあり)					
パルス	130kHz			100kHz		
パルス立上時間(μs)	<60			<45	<60	<50
外部光学系	ガルバノ光学系					

<コントロールキャビネット>

電源	200-240V AC±10%, 単相,	400V AC±10%, 三相
制御	専用コントローラ、PC	
ソフトウェア	Windows / VLM CAD extension	

StarPack	WD	CW	AP	Pouch	HP
外部光学系	固定光学系	ガルバノ光学系	両方	固定光学系	ガルバノ光学系
レーザー	SR10i - OEM65iX 選択可能			SCx20	DC010-025 選択可能

※別途、外部チャラーが必要です。

コヒレント・ジャパン株式会社
営業部

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー26階
TEL/FAX 03-5365-7100/03-5365-7281



不可視レーザー光
ビームも散乱光も危険です。
見たり触れたりしないこと。

クラス4 レーザ製品