

# 循環液温調装置／サーモチラー

スタンダードタイプ

HRS Series



**NEW** 新製品情報  
PRODUCT

軽量・コンパクト

温度安定性  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

HRS050/HRS060

HRS012/018/024

HRS030

HRS040



電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能

- 単相AC100V (50/60Hz), AC115V (60Hz)
- 単相AC200～230V (50/60Hz)

**加熱機能付**

排熱利用による加熱方式のため、ヒータが不要。

**便利な機能**

タイマー運転機能／単位切換機能／  
停電復帰運転機能／凍結防止運転機能

**自己診断機能と点検画面**

35種類の個別アラームコード

**容易なメンテナンス**

工具レスでフィルタのメンテナンスが可能

**通信機能**

シリアル通信 (RS232C, RS485) および  
接点入出力 (出力3点、入力2点) を標準装備

環境対応 冷媒R407C R410A

ワイド(幅)は全機種同一寸法 **377mm**

| 型式     | サイズ(mm)        | 質量   | 冷却能力(60Hz) | 設定温度範囲 |
|--------|----------------|------|------------|--------|
| HRS012 | W377×H615×D500 | 40kg | 1300W      | 5～40℃  |
| HRS018 |                |      | 1900W      |        |
| HRS024 |                |      | 2400W      |        |
| HRS030 | W377×H660×D500 | 47kg | 3200W      |        |
| HRS040 | W377×H676×D592 | 53kg | 4200W      |        |
| HRS050 | W377×H976×D592 | 69kg | 5100W      |        |
| HRS060 |                | 73kg | 5900W      |        |

詳細情報へ今すぐクリック!

カタログ

CAD

取扱説明書

貸出サービス

メンテナンスサービス

選定ソフト

▶ **WEBカタログ**はこちら!

